

Označení		HN0914.NK1	HN0916.NK1	HN0936.NK1
Napojitelné venkovní jednotky			HU091.U41	
Napájení	(fáze, V, Hz)	1f, 220-240, 50	1f, 220-240, 50	3f, 380-415, 50
Výkon elektrického ohřivače	(kW)	4 (2 + 2)	6 (3 + 3)	2 + 2 + 2
Provozní rozsah				
Chlazení - Fancoil	(°C)		6 ~ 30	
Chlazení - pod podlahou	(°C)		16 ~ 30	
Topení	(°C)		15 ~ 55	
Jmenovitý příkon	(W)		135	
Jmen. proud bez el. ohřevu	(A)		0,59	
Maximální proud	(A)	30	32	neuveďeno
Výkon. stupně čerpadla			2 (max. / stř. / min, min. se nepoužívá)	
Min. průtok čerpadlem	(l/min)		15	
Příkon čerpadla	(W)		135	
Objem expanzní nádoby	(l)		8	
Tlak vody (nastavený/max)	(bar)		1 / 3	
Maximální výtlak	(m)		6,4	
Akustický tlak (1 m)	(dBA)		28	
Přípojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)		9,52 / 15,88	
Přípojka vody	vstup / výstup		vnější závit 1" (25,4 mm) / 1" (25,4 mm)	
Rozměry	Š*V*H (mm)		490*850*315	
Rozměry (zabalená jednotka)	Š*V*H (mm)		563*1032*375	
Hmotnost	(kg)		55	

Označení		HN1616.NK1	HN1636.NK1	HN1639.NK1
Napojitelné venkovní jednotky			HU121~161.U31 (1f, 230V), HU123~163.U31 (3f, 400V)	
Napájení	(fáze, V, Hz)	1f, 220-240, 50	3f, 380-415, 50	3f, 380-415, 50
Výkon elektrického ohřivače	(kW)	6 (3 + 3)	6 (2 + 2 + 2)	9 (3 + 3 + 3)
Provozní rozsah				
Chlazení - Fancoil	(°C)		6 ~ 30	
Chlazení - pod podlahou	(°C)		16 ~ 30	
Topení	(°C)		15 ~ 55	
Jmenovitý příkon	(W)		205	
Jmen. proud bez el. ohřevu	(A)		0,89	
Maximální proudu	(A)	32	neuveďeno	neuveďeno
Výkon. stupně čerpadla			2 (max. / stř. / min, min. se nepoužívá)	
Min. průtok čerpadlem	(l/min)		15	
Příkon čerpadla	(W)		205	
Objem expanzní nádoby	(l)		8	
Tlak vody (nastavený/max)	(bar)		1 / 3	
Maximální výtlak	(m)		7	
Akustický tlak (1 m)	(dBA)		28	
Přípojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)		9,52 / 15,88	
Přípojka vody	vstup / výstup		vnější závit 1" (25,4 mm) / 1" (25,4 mm)	
Rozměry	Š*V*H (mm)		490*850*315	
Rozměry (zabalená jednotka)	Š*V*H (mm)		563*1080*375	
Hmotnost	(kg)		55	