


TEFCOLD FS 2380

Chladicí skříň prosklené dveře



Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem



Pevné madlo



Zámek

Chladicí skříň dvoudveřová s prosklenými dveřmi a neodděleným vnitřním prostorem (náhrada za NORDline FS 2380)

Design a materiál		Parametry a obsah			Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří	2 oddělené dveře – křídlové prosklené dveře	Plechovky 330 ml	ks	448	Energetická třída	D	
Tvrzené sklo	Ano	Plechovky 500 ml	ks	294	Denní spotřeba	kWh/24h	2,2
Změna otevírání dveří	Ano	Lahve 330 ml	ks	210	Roční spotřeba	kWh/rok	803
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	Lahve 500 ml PET	ks	210	Příkon	W	295
Barva polic	Bílá	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměr polic	498 x 405 mm	Klimatická třída	4		Hlučnost	dB(A)	45
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Hrubá / čistá váha	kg	87 / 82	Rozměry		
Kolečka	2 pojezdové válečky	Hrubý / čistý objem	l	372 / 347	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555
Exteriér	Bílá	Chlazení a funkce			Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1840
Interiér	ABS	Typ ovládání	Mechanický		Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1940
Vnitřní osvětlení	LED	Typ chlazení	S pomocným ventilátorem		Přepavní kontejner 40 stop	ks	54
Zámek	Ano	Typ odtávání	Automatické				
		Typ chladiva	R600a				
		Množství chladiva	g	80			
		Termometr	Ano				