


TEFCOLD SCU 1220

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem



Pevné madlo



Zámek

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Plechovky 330 ml	ks	301	Energetická třída	E
Tvrzené sklo	Ano	Plechovky 500 ml	ks	175	Denní spotřeba	kWh/24h 1,9
Změna otevírání dveří	Ano	Lahve 330 ml	ks	133	Roční spotřeba	kWh/rok 694
Počet a typ polic	3 roštové police bílé	Lahve 500 ml PET	ks	133	Příkon	
Barva polic	Bílá	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Max Ambient	30°C 55% RH
Rozměr polic	498 x 405 mm	Klimatická třída		4	Příkon	W 229
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Hrubá / čistá váha	kg	67 / 62	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Kolečka	2 pojezdové válečky	Hrubý / čistý objem	l	215 / 190	Hlučnost	dB(A) 45
Exteriér	Bílá	Chlazení a funkce		Rozměry		
Interiér	ABS	Typ ovládání		Mechanický	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 470 x 440 x 1027
Vnitřní osvětlení	LED	Typ chlazení		S pomocným ventilátorem	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 595 x 640 x 1315
Zámek	Ano	Typ odtávání		Automatické	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 680 x 710 x 1410
		Typ chladiva		R600a	Přepravní kontejner 40 stop	ks 54
		Množství chladiva	g	50		
		Termometr		Ano		