



TEFCOLD SCU 1450 CP

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- světelný reklamní panel
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem



Pevné madlo



Svislé vnitřní osvětlení

TEFCOLD SCU 1450 CP-I

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Plechovky 330 ml	ks	480	Energetická třída	F
Tvrzené sklo	Ano	Plechovky 500 ml	ks	270	Denní spotřeba	kWh/24h 3,62
Změna otevírání dveří	Ano	Lahve 330 ml	ks	360	Roční spotřeba	kWh/rok 1321
Počet a typ polic	6 roštové police bílé	Lahve 500 ml PET	ks	360	Příkon	W 295
Barva polic	Bílá	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Rozměr polic	574 x 405 mm	Klimatická třída		4	Hlučnost	dB(A) 45
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	Hrubá / čistá váha	kg	107 / 102	Rozměry	
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá	Hrubý / čistý objem	l	438 / 374	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 585 x 495 x 1515
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Chlazení a funkce			Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 680 x 655 x 2090
Kolečka	2 pojezdové válečky	Typ ovládání		Mechanický	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 690 x 755 x 2200
Exteriér	Bílá	Typ chlazení		S pomocným ventilátorem	Přepravní kontejner 40 stop	ks 51
Interiér	ABS	Typ odtávání		Automatické		
Vnitřní osvětlení	LED	Typ chladiva		R600a		
Zámek	Ano	Množství chladiva	g	80		
		Termometr		Ano		